

OPTIONAL GOODS 便利なオプション品

ヘッドライト LY-217R用
充電電池



LY-21SB
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 4500mAh)
■本体サイズ／W103.6×H39.2×D40.5mm
■本体重量／約131g

ヘッドライト HLP-2501、
HLP-2502、
HLP-2503、
NRX-280H、
DPX-518H、
GD-101H用
充電電池



GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 1800mAh)
■本体サイズ／W51×H41×D13mm
■本体重量／約35g

ヘッドライト HLP-2504用
充電電池



HW-64SBC
専用リチウムイオン充電電池
(3.6V 6400mAh)
■本体サイズ／W80×H45×D22mm
■本体重量／約117g

ヘッドライト WS-400H、
WS-543HD、WS-743HD用
充電電池



WS-20SB
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 800mAh)
■本体サイズ／W46.5×H32×D13mm
■本体重量／約20g

ヘッドライト GH-201RG用
充電電池



GA-22
専用リチウムイオン充電電池
(3.8V 2000mAh)
■本体サイズ／W45.3×H43.7×D14.8mm
■本体重量／約42g

ヘッドライト GH-280RG、
GH-300RG用充電電池



GA-23
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 5600mAh)
■本体サイズ／W73.9×H48×D21.4mm
■本体重量／約113g

ハンディライト FLP-2307用
充電電池



GA-08
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 2800mAh)
■本体サイズ／φ18.0×W73
■本体重量／約50g

ハンディライト KF-186R用
充電電池



GA-15
専用リチウムイオン充電電池
(3.6V 3200mAh)
■本体サイズ／φ19.0×W71
■本体重量／約55g

RV0020
ヘルメットホルダー
■重量／約25g
■品質／プラスチック

SS020
ヘッドライト用
シリコンバンド S 20mm
■重量／約30g
■品質／シリコン

SL025
ヘッドライト用
シリコンバンド L 25mm
■重量／約42g
■品質／シリコン

08-4120
Vアルカリ電池単1形
2S(2本)×10パック(1ケース)

08-4122
Vアルカリ電池単2形
2S(2本)×10パック(1ケース)

08-4124
Vアルカリ電池単3形
4S(4本)×10パック(1ケース)

08-4127
Vアルカリ電池単4形
4S(4本)×10パック(1ケース) ※乾電池はケース単位の出荷となります

保護等級について

IP64 ※(いずれか一方を省略)する場合、[X]と表示

↑ 水に対する保護等級
↑ 固形物に対する保護等級

●固形物に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定)
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定)
3級	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6級	粉塵が中に入らない(耐塵形)

●水に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴I形)
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形)
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防水形)
7級	一時的に一定水压の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形)
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形)

■お問合せ

FUKUTOKU
福德産業株式会社
広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258
http://www.fukutoku-sangyo.co.jp

FUKUTOKU LEDライトカタログ

LED LIGHT

2025 COLLECTION vol.2

超ワイド照射で広い範囲を照らすハイエンドモデル

●専用充電電池付属モデル

明るさ
700
ルーメン

防滴・防塵規格
IP66
2m落下耐久

●後部認識灯



●可動式ヘッド



●保護カバー付属

別売もあります
NRX-180CV
保護カバー

本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電

単3×4本も使用可能



NEW
GH-280RG 充電式LEDヘッドライト

■本体サイズ／W126.0×H34.3×D33.2mm ■重量／約315g
■電源／リチウムイオン充電電池(付属) ■実用点灯／約12時間(Highモード時)
■充電時間／約5時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー(2枚)、ヘルメットホルダー(4個)、
USB TypeCケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)、専用充電電池
※専用充電電池【型番：GA-23】JAN：4950654 053296

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
上部

		🔦	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	700ルーメン	12時間	34メートル	291カンデラ
	Mid	280ルーメン	19時間	22メートル	123カンデラ
	Eco	60ルーメン	42時間	10メートル	25カンデラ
後部認識灯	点灯	-	560時間	-	-
	点滅	-	560時間	-	-

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

プロユースを意識したフラッグシップモデル

明るさ
1500
ルーメン



●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

NEW

GH-300RG

充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W65.0×H60.5×D62.0mm ■重量/約371g
■電源/専用充電電池 (付属) または単3乾電池×4本 (別売)
■実用点灯/約8.5時間 (Maxモード時) ■充電時間/約5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用ACアダプター (5V/2A)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GA-23】 JAN: 4950654 053296

		☀	🕒	📏	🔋
ヘッド部	Max	1500ルーメン	8.5時間	255メートル	16267カンデラ
	High	800ルーメン	13時間	182メートル	8285カンデラ
	Mid	280ルーメン	20時間	111メートル	3097カンデラ
	Eco	60ルーメン	96時間	50メートル	624カンデラ
後部認識灯	点灯	-	560時間	-	-
	点滅	-	560時間	-	-



明るさ
550
ルーメン



●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

NEW

GH-201RG

充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W59.3×H43.2×D37.2mm ■重量/約180g
■電源/専用充電電池 (付属) または単4乾電池×4本 (別売)
■実用点灯/約7時間 (Highモード時) ■充電時間/約3.5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用ACアダプター (5V/1A)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GA-22】 JAN: 4950654 053289

		☀	🕒	📏	🔋
ヘッド部	High	550ルーメン	7時間	175メートル	7639カンデラ
	Mid	240ルーメン	18時間	115メートル	3296カンデラ
	Eco	50ルーメン	78時間	52メートル	673カンデラ
	点灯	-	200時間	-	-
後部認識灯	点滅	-	200時間	-	-



小型で軽量、コストパフォーマンスに優れた充電式モデル

明るさ
350
ルーメン



●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



GD-101H

充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W46.5×H35.8×D25.2mm ■重量/約154g
■電源/専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/約7時間 (Highモード時) ■充電時間/約2.5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

		☀	🕒	📏	🔋
ヘッド部	High	350ルーメン	7時間	110メートル	3005カンデラ
	Mid	200ルーメン	13時間	88メートル	1940カンデラ
	Eco	60ルーメン	40時間	46メートル	539カンデラ
	点灯	-	-	-	-



※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

充電電池も乾電池もどちらも使えるスタンダードモデル

おもな機能

●スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節できる機能。



スポット

ワイド

●専用充電電池・乾電池兼用



●可動式ヘッド



●後部認識灯



明るさ
470
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能 (別売)

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)



NEW

HLP-2501

LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約223g
■電源/単3乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
■実用点灯/約8時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、テスト用電池
※専用充電電池 (別売) 【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886



明るさ
570
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能 (別売)

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)



NEW

HLP-2502

LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約223g
■電源/単3乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
■実用点灯/約8時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、テスト用電池
※専用充電電池 (別売) 【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886



明るさ
630
ルーメン



●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久



NEW

HLP-2503

充電式LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約190g
■電源/専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/約8時間 (Highモード時) ■充電時間/約2.5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886



明るさ
800
ルーメン



●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久



NEW

HLP-2504

充電式LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/W80.0×H57.2×D44.0mm ■重量/約353g
■電源/専用充電電池 (付属) または単3乾電池×4本 (別売)
■実用点灯/約11時間 (Highモード時) ■充電時間/約8時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: HW-64SBC】 JAN: 4950654 053371



※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

操作しやすい大型フォーカスベゼル&サブLED搭載

●ツイストフォーカスコントロール

フォーカスベゼルを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

●専用充電電池&乾電池兼用タイプ

充電電池直接充電

※アルカリ電池使用時と充電電池使用時とはスペックが異なります。

●可動式ヘッド

おまな機能

スポット

ワイド

●専用充電電池付属モデル

明るさ **700** ルーメン

USB 充電式

単4×3本も使用可能

防滴・防塵規格 IP64

2m落下耐久

サブ暖色LED

NEW WS-400H 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm ■重量／約105g
 ■電源／専用充電電池(付属)または単4乾電池×3本(別売)
 ■実用点灯／約2時間(Highモード時) ■充電時間／約2.5時間
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池

スイッチ 上部

	High	700ルーメン	2時間	198メートル	9760カンデラ
メインLED	Mid	300ルーメン	5時間	126メートル	3964カンデラ
	Eco	30ルーメン	25時間	35メートル	310カンデラ
サブ暖色LED	点灯	10ルーメン	40時間	6メートル	10カンデラ

※専用充電電池【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

●乾電池付属モデル

明るさ **600** ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)

防滴・防塵規格 IP64

2m落下耐久

サブ赤色LED

NEW WS-543HD LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm
 ■重量／約118g
 ■電源／単4乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
 ■実用点灯／約2.5時間(Highモード時)
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

スイッチ 上部

	High	600ルーメン	2.5時間	188メートル	8933カンデラ
メインLED	Mid	290ルーメン <td>5時間 <td>156メートル <td>6090カンデラ</td> </td></td>	5時間 <td>156メートル <td>6090カンデラ</td> </td>	156メートル <td>6090カンデラ</td>	6090カンデラ
	Eco	35ルーメン <td>25時間 <td>44メートル <td>505カンデラ</td> </td></td>	25時間 <td>44メートル <td>505カンデラ</td> </td>	44メートル <td>505カンデラ</td>	505カンデラ
サブ赤色LED	点灯	10ルーメン <td>19時間 <td>6メートル <td>9カンデラ</td> </td></td>	19時間 <td>6メートル <td>9カンデラ</td> </td>	6メートル <td>9カンデラ</td>	9カンデラ
	点滅	-	40時間	-	-

※専用充電電池(別売)【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

●乾電池付属モデル

明るさ **300** ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)

防滴・防塵規格 IP64

2m落下耐久

サブ赤色LED

NEW WS-743HD LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm
 ■重量／約118g
 ■電源／単4乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
 ■実用点灯／約6時間(Highモード時)
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

スイッチ 上部

	High	300ルーメン	6時間	130メートル	4230カンデラ
メインLED	Mid	200ルーメン <td>10時間 <td>101メートル <td>2600カンデラ</td> </td></td>	10時間 <td>101メートル <td>2600カンデラ</td> </td>	101メートル <td>2600カンデラ</td>	2600カンデラ
	Eco	35ルーメン <td>40時間 <td>35メートル <td>320カンデラ</td> </td></td>	40時間 <td>35メートル <td>320カンデラ</td> </td>	35メートル <td>320カンデラ</td>	320カンデラ
サブ赤色LED	点灯	10ルーメン <td>19時間 <td>6メートル <td>8カンデラ</td> </td></td>	19時間 <td>6メートル <td>8カンデラ</td> </td>	6メートル <td>8カンデラ</td>	8カンデラ
	点滅	-	40時間	-	-

※専用充電電池(別売)【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

取り外せるバッテリーユニットで簡単に充電できる

明るさ **700** ルーメン

USB 充電式

単4×3本も使用可能

●専用バッテリーユニット付属モデル

防滴・防塵規格 IP64

1m落下耐久

●可動式ヘッド

●後部認識灯

スライドフォーカスコントロール

LY-217R 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W70.0×H51.9×D55.9mm ■重量／約293g
 ■電源／専用バッテリーユニット(付属) ■実用点灯／約10時間(Highモード時)
 ■充電時間／約7時間
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
 ※専用バッテリーユニット【型番：LY-21SB】JAN：4950654 052213

ヘッドライト スイッチ 上部

後部認識灯 スイッチ 上部

	High	700ルーメン	10時間	184メートル	8467カンデラ
ヘッド部	Mid	290ルーメン <td>15時間 <td>119メートル <td>3525カンデラ</td> </td></td>	15時間 <td>119メートル <td>3525カンデラ</td> </td>	119メートル <td>3525カンデラ</td>	3525カンデラ
	Eco	30ルーメン <td>67時間 <td>40メートル <td>401カンデラ</td> </td></td>	67時間 <td>40メートル <td>401カンデラ</td> </td>	40メートル <td>401カンデラ</td>	401カンデラ

手を触れずにON/OFF操作が可能なモーションセンサースイッチモード

明るさ **670** ルーメン

本体充電 USB 充電式

単3×3本も使用可能

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格 IP64

2m落下耐久

●可動式ヘッド

●後部認識灯

スライドフォーカスコントロール

NEW DPX-518H 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W72.0×H47.9×D44.2mm ■重量／約203g
 ■電源／専用充電電池(付属)または単3乾電池×3本(別売)
 ■実用点灯／約4.5時間(Highモード時) ■充電時間／約2.5時間
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッドライト スイッチ 上部

後部認識灯 スイッチ 側面

	High	670ルーメン	4.5時間	176メートル	7742カンデラ
ヘッド部	Mid	400ルーメン <td>8時間 <td>136メートル <td>4616カンデラ</td> </td></td>	8時間 <td>136メートル <td>4616カンデラ</td> </td>	136メートル <td>4616カンデラ</td>	4616カンデラ
	Eco	25ルーメン <td>57時間 <td>37メートル <td>340カンデラ</td> </td></td>	57時間 <td>37メートル <td>340カンデラ</td> </td>	37メートル <td>340カンデラ</td>	340カンデラ

超ワイドな照射角(155°)で近くを照らし、作業効率UP!

明るさ **620** ルーメン

本体充電 USB 充電式

単3×3本も使用可能

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格 IP66

2m落下耐久

●可動式ヘッド

●後部認識灯

保護カバー付属

別売もあります NRX-180CV 保護カバー

NEW NRX-280H 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ／W126.0×H34.3×D33.2mm ■重量／約203g
 ■電源／専用充電電池(付属)または単3乾電池×3本(別売)
 ■実用点灯／約3時間(Highモード時) ■充電時間／約2.5時間
 ■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッドライト スイッチ 上部

後部認識灯 スイッチ 側面

	High	620ルーメン	3時間	32メートル	253カンデラ
ヘッド部	Mid	290ルーメン <td>7時間 <td>22メートル <td>121カンデラ</td> </td></td>	7時間 <td>22メートル <td>121カンデラ</td> </td>	22メートル <td>121カンデラ</td>	121カンデラ
	Eco	60ルーメン <td>14時間 <td>11メートル <td>28カンデラ</td> </td></td>	14時間 <td>11メートル <td>28カンデラ</td> </td>	11メートル <td>28カンデラ</td>	28カンデラ
点滅	-	-	8時間	-	-

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

明るさや点灯時間で選べる3モデル

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

- 可動式ヘッド
- 後部認識灯



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

DRF-333D

LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■重量/約207g
■電源/単3乾電池×3本(付属) ■実用点灯/約6時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	580ルーメン	6時間	135メートル	4620カンデラ
	Mid	280ルーメン	13時間	94メートル	2243カンデラ
	Eco	50ルーメン	44時間	40メートル	415カンデラ

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

- 可動式ヘッド
- 後部認識灯



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

DRF-233D

LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■重量/約207g
■電源/単3乾電池×3本(付属) ■実用点灯/約8時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	480ルーメン	8時間	116メートル	3413カンデラ
	Mid	230ルーメン	17時間	85メートル	1836カンデラ
	Eco	55ルーメン	40時間	44メートル	491カンデラ

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

- 可動式ヘッド
- 後部認識灯



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

DRF-133D

LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■重量/約207g
■電源/単3乾電池×3本(付属) ■実用点灯/約12時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	350ルーメン	12時間	117メートル	3418カンデラ
	Mid	150ルーメン	25時間	74メートル	1378カンデラ
	Eco	45ルーメン	70時間	40メートル	401カンデラ

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

白色/赤色点灯が可能な広範囲COB LED搭載

明るさ
460
ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

●乾電池付属モデル

使いやすい独立したスイッチ



CB-643D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W62.2×H44.5×D36.5mm ■重量/約111g ■電源/単4乾電池×3本(付属)
■実用点灯/約3時間(Highモード時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

		☀	🕒	📏	💡
白色LED	High	460ルーメン	3時間	34メートル	297カンデラ
	Mid	100ルーメン	12時間	17メートル	73カンデラ
	Eco	20ルーメン	50時間	7メートル	14カンデラ
赤色LED	High	20ルーメン	10時間	7メートル	14カンデラ
	Eco	8ルーメン	20時間	4メートル	5カンデラ
	点滅	-	30時間	-	-

スイッチ
上部

オーバルビーム(楕円形照射)でワイドに照射! 優れた防水性能

明るさ
300
ルーメン

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP67

1m落下耐久

乾電池式

オーバルビーム



サブ暖色LED



●可動式ヘッド

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
消灯時、スイッチを長押しすると作動する。

▶サイドエミッター
側面も光ることで、サイドからの視認性がアップ。

VA-05D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W72.2×H40.2×D34.0mm ■重量/約81g ■電源/単4乾電池×2本(付属)
■実用点灯/約3.5時間(Highモード時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

		☀	🕒	📏	💡
メインLED	High	300ルーメン	3.5時間	66メートル	1105カンデラ
	Mid	100ルーメン	10時間	44メートル	492カンデラ
	Eco	30ルーメン	31時間	23メートル	127カンデラ
サブ暖色LED	点灯	6ルーメン	74時間	17メートル	73カンデラ

スイッチ
上部

乾電池1本で長時間照射が可能なシンプルモデル

明るさ
120
ルーメン

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IPX4

1m落下耐久

乾電池式

可動式ヘッド



GTR-S31D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W63.0×H49.9×D51.8mm ■重量/約93g
■電源/単3乾電池×1本(付属) ■実用点灯/約13時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

スイッチ
上部

			
120ルーメン	13時間	110メートル	3036カンデラ

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

LEDLENSER 高出力モデル

- アドバンスフォーカスシステム(効率的で正確なワイド・スポット照射が可能)
- マグネティックチャージシステム(電池を取り出さずに充電)
- 回転式ダイヤルで無段階調光
- ヘッド部が上下に可動
- オーバーヒート防止機能

安心の7年保証 7 YEAR WARRANTY



幅広く色々な職種をカバー！
多彩な機能が付いたスタンダードモデル。

#502122
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H7R-Core
■ヘッド部サイズ/W70×H41×D51mm
■重量/約259g(電池込)
■電源/専用充電電池 ■実用点灯/約4時間(パワーモード)
■付属品/専用充電電池、USBケーブル(マグネットチャージャー)



自然光に近い暖色。
衝撃から保護するゴム製カバーやレンズ
シールド。実用的なアクセサリが付いた
プロフェッショナルモデル。

#502195
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H7R-Work
■ヘッド部サイズ/W75×H53×D55mm
■重量/約282g(電池込)
■電源/専用充電電池 ■実用点灯/約4時間(パワーモード)
■付属品/専用充電電池、282延長ケーブル、ベルトクリップ、ヘルメットクリップ、フォーカスリング、USBケーブル(マグネットチャージャー)、シリコンヘッド



屋外作業や災害時などにも大活躍！ぜひ備えておきたいアイテム

明るさ
140
ルーメン

乾電池式

防滴規格
IPX7

優れた防水性能! 水深1m

●照射距離120m



KE-180
アクア
LEDヘッドライト プロ
■本体サイズ/70×55×63mm
■重量/約60g(電池除く)
■電源/単4乾電池×3本(別売)
■実用点灯/約6時間(Highモード時)
■付属品/ヘルメット用アタッチメント4個



※防滴・防塵規格については816ページの「保護等級について」をご参照ください。

ツイストフォーカスコントロール GENTOSの大人気シリーズ“閃(セン)”

おもな機能

●ツイストフォーカス
コントロール
ヘッド部をツイストさせると
スポットビームからワイドビ
ームまで、用途に応じて照射
角度を無段階に調節できる。



明るさ
450
ルーメン

本体充電
充電式

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

●専用充電電池付属モデル



紙箱入り



FLP-2307 ジェントス セン
充電式LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ30.1×150.8mm ■重量/約156g
■電源/専用充電電池(付属) ■実用点灯/約10時間(Highモード時)
■付属品/ポーチ、ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番:GA-08】JAN:4950654 037005

	明るさ	点灯時間	照射距離	光束
High	450ルーメン	10時間	157メートル	6127カンデラ
Mid	300ルーメン	12時間	122メートル	3729カンデラ
Eco	100ルーメン	40時間	73メートル	1328カンデラ

スイッチ
テール部

ポーチ付属

明るさ
350
ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



紙箱入り



FLP-2306 ジェントス セン
LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ29.8×107.5mm ■重量/約110g
■電源/単4乾電池×3本(付属) ■実用点灯/約6時間
■付属品/ポーチ、ストラップ、テスト用電池

	明るさ	点灯時間	照射距離	光束
High	350ルーメン	6時間	132メートル	4356カンデラ

スイッチ
テール部

ポーチ付属

明るさ
320
ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



紙箱入り



FLP-2305 ジェントス セン
LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ29.8×147.9mm ■重量/約136g
■電源/単3乾電池×2本(付属) ■実用点灯/約11時間
■付属品/ポーチ、ストラップ、テスト用電池

	明るさ	点灯時間	照射距離	光束
High	320ルーメン	11時間	121メートル	3661カンデラ

スイッチ
テール部

ポーチ付属

高耐久アルミボディ、使いやすいツインスイッチ

明るさ
1200
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP67

2m落下耐久

●専用充電電池付属モデル



▶ツインスイッチ
テール部にあるスイッチでON/OFF
操作、ボディ部にあるサイドスイ
ッチでモード切り替えが可能。
▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
点灯中にサイドスイッチを
長押しすると作動する。



NEW KF-186R 充電式LEDハンディライト

■サイズ/φ30.2×152.0mm ■重量/約169g
■電源/専用充電電池(付属) ■実用点灯/約4時間(Highモード時)
■付属品/USB Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
※専用充電電池【型番:GA-15】JAN:4950654 047790

	明るさ	点灯時間	照射距離	光束
High	1200ルーメン	4時間	241メートル	14480カンデラ
Mid	700ルーメン	4.5時間	179メートル	8027カンデラ
Eco	100ルーメン	20時間	77メートル	1477カンデラ

ON/OFF
スイッチ
テール部

サイド
スイッチ
ボディ部

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

フラッシュライト2本をハンズフリーで使える首掛けライト

明るさ 110ルーメン ●乾電池付属モデル
乾電池式

●脱着簡単マグネット式 ●角度調節可能

防滴・防塵規格 IP54 1m落下耐久

OZ-2XN
LED首掛けヘッドライト

- フラッシュライト部サイズ/φ21.0×87mm
- 重量/約159g
- 電源/単3乾電池×2本(付属)
- 実用点灯/約7時間(Highモード時)
- 付属品/首掛けアーム、テスト用電池

鉄面に設置可能 ハンディライトとしても

1台で仕事もキャンプもマルチに使える!

明るさ 400ルーメン 本体充電 USB充電式 防滴・防塵規格 IP54 1m落下耐久

マルチに活躍!!

クリップライト ヘッドライト

ランタン キャップライト

CP-77MF 充電式LEDクリップライト

- サイズ/W52.0×H36.0×D60.0mm
- 重量/約60g
- 電源/専用充電電池(内蔵)
- 実用点灯/5.5時間(前方ライト最大時)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、可動式クリップ、ダブルフックカラビナ、専用ケース、USB Type-Cケーブル(40cm)

モーションセンサースイッチモード
OFF ON
手をかざすだけで消灯/点灯可能

赤色LED搭載
※エリアライトのみ

付属品も全て収まる専用ポーチ付き

道路交通法施工規則適合のLED停止表示灯

明るさ 30ルーメン 乾電池式 防滴・防塵規格 IP54 1m落下耐久

強風にも耐える強力マグネット! 車外に出ないで設置できるから安全

全てが業界トップクラスの機能と性能!

①長時間使える!
紫点滅連続使用
30時間

②雨天でも使える!
豪雨想定テスト
実証済み

③保管も安心!
繰り返し使える
絶縁シート

三角表示板の代わりに

風速33m/sの強風に耐える
※風洞試験実施済

繰り返し使える絶縁シート

視認距離
夜間:約1000m
昼間:約300m
※電池残量や使用環境により異なります。

NEW MP-34D
むらびかくん

- 本体サイズ/W35.0×H139.0×D26.5mm
- 重量/約148g
- 電源/単3形乾電池×4本(付属)
- 実用点灯/30時間(メインライト)
- 付属品/テスト用電池、絶縁シート、警告フィルム

モード	点滅	時間	消費電力	点灯	時間	消費電力
メイン	点滅	30時間	-	点灯	59時間	17mW
サブ	点滅	30時間	30ルーメン	点灯	59時間	74mW

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

持ち運びも設置も簡単! 広範囲をしっかりと照らす

●ぐるっと360°明るい ●可動式三脚 ●プッシュ式スイッチ ●ショルダーストラップ & 専用キャリングバッグ付き

明るさ 4000ルーメン AC電源式 防滴・防塵規格 IP44

GZA-801
ガンツ エリアライト

モード	明るさ	点灯時間	照射距離
Eco	2900ルーメン	10h	33m
Mid	5100ルーメン	5h	43m
High	9000ルーメン	2.5h	64m

■本体サイズ/W180×H1120×D180mm ■本体重量/約4185g
■電源/AC電源
■付属品/ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ、ガラス管ヒューズ

明るさ 9000ルーメン 本体充電 充電式 防滴・防塵規格 IP65

GZA-803
ガンツ エリアライト

モード	明るさ	点灯時間	照射距離
Eco	2900ルーメン	10h	33m
Mid	5100ルーメン	5h	43m
High	9000ルーメン	2.5h	64m

■本体サイズ/W180×H1150×D180mm ■本体重量/約5085g
■電源/リチウムイオン充電電池(内蔵) ■充電時間/約8時間
■付属品/専用ACアダプタ、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
※専用ACアダプタを使用して点灯させることも可能ですが、明るさは低減します

手のひらサイズで超強力な噴射力

最大風速 45m/s 回転数(回転毎分) 130,000rpm

小型&軽量の充電式ブロワーなら色々な場所で使える!

PC内部・家電 OA機器 車の水滴 サッシ

シリコンノズル 送風範囲を絞れる

ブロワーヘッド マグネットで取り付け

充電インジケータ

明るさ 120lm LEDライト

USB Type-C 充電ポート

使用イメージ動画はコチラ

NEW HYT-4L
小型ブロワー

- 本体サイズ/W37.0×H129.0×D78.0mm
- 本体重量/約254g
- 電源/リチウムイオン充電電池(内蔵)
- 充電時間/約2時間
- 付属品/USB TypeCケーブル、シリコンノズル、ブロワーヘッド

●回転数/風速/時間:
弱: 40,000rpm/14m/s/90分
中: 50,000rpm/21m/s/40分
強: 80,000rpm/30m/s/20分
ブースト: 130,000rpm/45m/s/10分
※スイッチ長押し中

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

NETIS登録製品

【NETIS番号】
KT-240107

現場に合わせて自由自在に設置できるテープライト

おもな機能

●最大50mまで連結して使用可能

●表裏なく明るい両面発光

●撤収時に役立つ蓄光素材



明るさ
9,000
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65 準拠

二重絶縁

10m
全長:11.4m

使用場所に合わせて自由に設置可能！ 広範囲を明るく照射！



GZS-10MB-A 両面発光(蓄光)テープ型LEDライト 専用ACアダプターセット

- 本体サイズ／幅16.7×厚み7.5×長さ10000mm
- 本体重量／約1980g(ACアダプター含む)
- 電源／専用ACアダプター(付属)
- 付属品／専用ACアダプター(コードの長さ約140cm)、専用スプール、収納バッグ

ACアダプター&収納バッグ付属

別売品

GZS-10MB

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト
(専用スプール、収納バッグ付属)



AD-059ST-1

テープ型LEDライト専用ACアダプター



※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

テープ型LEDライト (GZS-10MB) を簡単に補修

ジェントスのテープ型LEDライトの故障(一部のLEDが不点灯など)の際、原因箇所を取り除き、つなぎ合わせて修復できます。

セット内容

接続コネクタ

接着剤

接続ピン
×2個



補修原因箇所を含む約50cmごとの両端をカットラインに沿って切る。



切断面のワイヤー(金属)部分にしっかりと接続ピンを差し込む。



接着剤のフタを取り、図の斜線の範囲に接着剤を塗り付ける。




位置を確認して接続コネクタ内部の穴に合わせ接続ピンを奥まで差し込む。

NEW **GZS-RK**

テープ型LEDライト補修用リペアキット

※ジェントスのテープ型LEDライト以外には使用しないでください。



完成図
接着剤が乾けば完成(約4時間)

なんでも束ねて どこでも吊るせる マルチフック



※使用イメージ ※フック以外は付属していません

NEW

GZS-HK マルチフック

- 本体サイズ／幅70.7×長さ445.0×厚さ15mm
- 本体重量／約27g

- バンド部長さ：300mm
- 耐荷重：10kg
- 対応直径：最大φ67mm



色々な場所に自由自在に設置できるロープライト

1メートル当り
1000
ルーメン以上

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

接続部分も防水仕様



FRL-W20M
LEDロープライト



仕様電圧	100V 110W 約1A
使用LED	2835LEDチップ1Mで144個使用
防水等級	発光部分:IP65 接続部分:IP65 電源部分:IP54 コンセントは防雨タイプ使用
製品サイズ	本体の発光部分:13×7mm 総延長21m (長さ20m、電源部1m)
材質	銅、ポリ塩化ビニール、LEDチップ

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

広範囲も狭所も照射性能に妥協しない2軸式ワークライト

明るさ
740
ルーメン

本体充電
USB
充電式
充電機直接充電

防滴・防塵規格
IP64 準拠
2m落下耐久



充電電池が交換可能
充電電池は本体から取り出して
直接充電できる。予備充電電池
(別売)があれば急な電池切れ
にも対応可能。



**360°可動式薄型ヘッド
+180°回転ネック**

ヘッド部が360°回転し、さらにネック部が
180°横回転して照射方向の自由度がアップ。
折りたたみも可能で持ち運びにも便利。

COB (面発光) LED

スイッチ

底面マグネット

充電インジケータ/バッテリーインジケータ
充電中は充電状態を、点灯中は
電池残量の目安を常時表示。

USB Type-C 充電

底面フック

GZ-X233 ガンツ 薄型ヘッド ワークライト

■本体サイズ／W45.0×H315.0×D45.0mm ■本体重量／約227g
■電源／リチウムイオン充電電池(付属) ■実用点灯／約5時間(Highモード時)
■充電時間／約5時間(充電電池充電)、約9時間(本体直接充電)
■付属品／USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
※専用充電電池【型番：GZ-23SB】 JAN：4950654 052190

	🔦	🕒	📏	💡
トップライト	50 ルーメン	31 時間	8 メートル	18 カンデラ
Eco	400 ルーメン	9 時間	28 メートル	198 カンデラ
High	740 ルーメン	5 時間	38 メートル	365 カンデラ

トップライト
狭い隙間を照らすのに最適。
懐中電灯のように使用可能。



給電もできるコンパクト投光器

明るさ
1000
ルーメン

本体充電
USB
充電式

防滴・防塵規格
IP64 準拠
1m落下耐久



ダイヤルを回して無段階調光/無段階調色



GZ-308

ガンツ コンパクト投光器

■本体サイズ／W129.5×H131.5×D38mm
■本体重量／約488g
■電源／リチウムイオン充電電池(内蔵)
■充電時間／約8時間
■付属品／USB Type-Cケーブル(50cm)

	🔦	🕒	📏	💡
昼白色 6500K	強 700 ルーメン	9 時間	37 メートル	356 カンデラ
	弱 50 ルーメン	113 時間	9 メートル	21 カンデラ
白色 5000K	強 1000 ルーメン	6 時間	48 メートル	580 カンデラ
	弱 60 ルーメン	102 時間	10 メートル	26 カンデラ
暖色 2700K	強 500 ルーメン	9 時間	35 メートル	314 カンデラ
	弱 50 ルーメン	126 時間	8 メートル	16 カンデラ



※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。

国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で使うことができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気」が連続的または長期的に存在する場所では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻りに発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
	0	Ga
II (ガス)	1	Gb
	2	Gc
III (粉塵)	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

明るさ
200
ルーメン

本体充電
USB
充電式

●本体充電モデル

防滴・防塵規格
IP65
1m落下耐久

●照射角度110°

●可動式ヘッド



●充電インジケータ搭載



GZ-BH10

防爆LEDヘッドライト

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：
CML 17JPN2127X
Exマーキング：Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T100℃ Db

■本体サイズ／W90.0×H47.0×D52.0mm ■重量／約195g
■電源／専用充電電池(内蔵) ■実用点灯／約2.5時間(Highモード時)
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)

明るさ
300
ルーメン

本体充電
USB
充電式

防滴・防塵規格
IP65
1m落下耐久

●本体充電モデル

●照射角度110°

●ベルトクリップ付



●底面マグネット付



●背面フック付



GZ-BA30

防爆LEDワークライト

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：
CML 17JPN2126X
Exマーキング：Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T85℃ Db

■本体サイズ／W69.5×H220.0×D37.6mm ■重量／約405g ■電源／専用充電電池(内蔵)
■実用点灯／約3時間(Highモード時) ■付属品／専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)

明るさ
1500
ルーメン

本体充電
充電式

防滴・防塵規格
IP65
1m落下耐久

●本体充電モデル

●本体180°回転可能

●照射角度100°



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：

CML 17JPN1125X
Exマーキング：Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db

GZ-BF50

防爆LED投光器

■本体サイズ／W267.9×H166.6×D120.0mm ■重量／約3600g
■電源／専用充電電池(内蔵) ■実用点灯／約2時間(Highモード時)
■付属品／専用ACアダプター(21.6V/1A)(コード長さ5m)

※防滴・防塵規格については16ページの「保護等級について」をご参照ください。